

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Полные характеристики, описание и фото на CAS Индикатор CI-200S (CAS-19638)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Оглавление

Описание CAS-19638

Характеристики товара

Фото CAS-19638

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Описание CAS Индикатор CI-200S

Для напольных и платформенных весов.

- Подключение до 8-ми датчиков
- Внешняя разрешающая способность: до 10 000 (по стандарту OIML) или до 30 000.
- Частота АЦП до 80 Гц
- Запоминание показаний при отключении питания
- Интерфейс RS-232

Цифровые весовые индикаторы CAS CI-200S - это компактные весовые терминалы с высоким разрешением, которые поддерживают подключение как 6-и, так и 4-х проводные аналоговые тензодатчики, а также предоставляют пользователю/оператору возможность управления через консольную панель персонального компьютера.

Серия весовых индикаторов CAS CI-200 используются в целом ряде весовых приложений, где требуется внесение дополнительной гибкости, а именно возможность ручной настройки функций через числовую клавишную панель. Благодаря выбору источника питания, индикаторы CAS CI-200S мобильны и, таким образом, идеально подходят для условий эксплуатации, где электрическая розетка не всегда в ближайшей доступности или имеющийся источник питания не достаточно стабилен. В серию CAS CI-200 входят три индикатора:

CAS CI-200S - весовой индикаторы в корпусе из нержавеющей стали со светодиодным дисплеем

CAS CI-200SC - весовой индикаторы в корпусе из нержавеющей стали со светодиодным дисплеем и компараторным режимом

CAS CI-200A - весовой индикаторы в пластиковом корпусе с СД дисплеем (светодиодным дисплеем) и дополнительными возможностями

- Промышленный класс защиты IP67;
- Подключение до 8 датчиков;
- Высокое разрешение;
- Высокая скорость работы АЦП (до 80Гц);
- Два режима калибровки - простой и расширенный;
- Запоминание показаний при непредвиденном отключении питания;
- Интерфейс RS-232;
- Режим суммирования;
- Корпус из нержавеющей стали;

Технические характеристики

Модель

Индикатор CAS CI-200S

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Дисплей	СД
Интерфейс	RS-232
Количество тензодатчиков	до 8

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Ваши выгоды от приобретения данного товара

СД дисплей (светодиодный дисплей)	Показания хорошо видны при слабом освещении, низкое энергопотребление, что обеспечивает длительную автономную работу
Наличие интерфейса RS-232	Для передачи данных на ПК, дублирующий дисплей и др.
Количество подключаемых тензодатчиков = 8 (при условии сопротивления тензодатчика 350Ω)	Индикатор подходит для работы с 8 тензодатчиками
Счетный режим	Возможность подсчета количества одинаковых деталей
Усреднение показаний нестабильных грузов	Можно взвешивать емкости с жидкостью, животных, или проводить взвешивания в условиях вибрационных нагрузок на производстве
Использование ID товаров	ID товара хранится в памяти индикатора. При передаче данных на ПК, принтер или для формирования отчетов необходим ID, чтобы идентифицировать взвешивания по товарам
Ввод тары с клавиатуры	Если вес тары заранее известен, то его можно ввести с клавиатуры индикатора без установки пустой тары на весы
Функция диагностики	Есть возможность использовать удаленно от сетевого источника питания
Настенное крепление и крепление на стойку	Для удобства можно закрепить индикатор на стене или на вертикальной стойке
Работа от перезаряжаемых аккумуляторов/адаптера	Есть возможность использовать удаленно от сетевого источника питания
Автоматическое отключение	Экономия электроэнергии и заряда батареи
Запоминание показаний при отключении питания	При повторном включении индикатора данные остаются на дисплее

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Возможность подключить принтер
печати этикетки или чеков

Возможность печати этикеток или чеков

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Дополнительные технические характеристики CAS CI-200S

Характеристики	CI-200S
Чувствительность, $\mu V/d$	2
Возможности подключения тензодатчиков	8 ×
Предел установки нуля, mV	0 ~ 2
Внешняя разрешающая способность	1/10000 (версия OIML)
Внутренняя разрешающая способность	1/520000
Скорость АЦП, Гц	80
Класс точности весов, в которых используется устройство	III (средний)
Дисплей	светодиодный (высота - 25 мм)
Диапазон рабочих температур, °C	-10 ~ +40
Питание	Комбинированное: от сети / от аккумуляторной батареи (6В) до 30 часов
Интерфейсы	RS-232; RS-422/RS-485 - устанавливаются опционально
Габариты, $B \times Ш \times Г$, мм	139 × 206 × 92 (без крепления на стену)
Масса, кг	1,3

Весогабаритные характеристики Индикатор CAS CI-200S

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Модель	Объем (м3)	Вес (кг)
Индикатор CAS CI-200S	0.025	4

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Документация

Инструкции, сертификаты, методики проверки, официальные письма

[Руководство по эксплуатации CI200](#)

[Сертификат на CI, BI, PDI, NT](#)

[Описание типа CAS CI, BI, NT, PDI](#)

[Свидетельство об утверждении типа СИ](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Характеристики CAS Индикатор CI-200S

Функция диагностики	Есть возможность использовать удаленно от сетевого источника питания
Модель	Индикатор CAS CI-200S
Дисплей	СД
Счетный режим	Возможность подсчета количества одинаковых деталей
Интерфейс	RS-232
Количество тензодатчиков	до 8
Наличие интерфейса RS-232	Для передачи данных на ПК, дублирующий дисплей и др.
Количество подключаемых тензодатчиков = 8 (при условии сопротивления тензодатчика 350Ω)	Индикатор подходит для работы с 8 тензодатчиками
Ввод тары с клавиатуры	Если вес тары заранее известен, то его можно ввести с клавиатуры индикатора без установки пустой тары на весы
Возможность подключить принтер печати этикетки или чеков	Возможность печати этикеток или чеков
Запоминание показаний при отключении питания	При повторном включении индикатора данные остаются на дисплее
Усреднение показаний нестабильных грузов	Можно взвешивать емкости с жидкостью, животных, или проводить взвешивания в условиях вибрационных нагрузок на производстве
Использование ID товаров	ID товара хранится в памяти индикатора. При передаче данных на ПК, принтер или для формирования отчетов необходим ID, чтобы идентифицировать взвешивания по товарам

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

СД дисплей (светодиодный дисплей)

Показания хорошо видны при слабом освещении, низкое энергопотребление, что обеспечивает длительную автономную работу

Настенное крепление и крепление на стойку

Для удобства можно закрепить индикатор на стене или на вертикальной стойке

Работа от перезаряжаемых аккумуляторов/адаптера

Есть возможность использовать удаленно от сетевого источника питания

Автоматическое отключение

Экономия электроэнергии и заряда батареи

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Фото CAS Индикатор CI-200S



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>