

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Полные характеристики, описание и фото на CAS Весы электронные PW-10H (CAS-2442)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Оглавление

Описание CAS-2442

Характеристики товара

Фото CAS-2442

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Описание CAS Весы электронные PW-10H

Весы CAS PW-II выполнены полностью из нержавеющей стали, и как нельзя лучше подходят под требования работы в пищевой индустрии. Данная модель самая миниатюрная из настольных весов CAS. Размер платформы 220x150 мм. CAS PW-II способны работать как от сети, так и от батареек (при необходимости их можно установить в отдалении от сети питания) - большой плюс для ресторанов и кафе. Дополнительным преимуществом весов CAS PW-II служит наличие режима усреднения показаний, благодаря которому можно взвешивать нестабильные грузы, например, бульоны и другие жидкие продукты питания.

Таким образом, весы CAS PW-II станут оптимальным выбором для сферы HoReCa, там, где необходимо производить дозировку порций.

Технические характеристики

Модель	Весы электронные PW-10H
НмПВ, г	40
НПВ, кг	10
d, г	2
Дисплей	ЖК
Питание	220В+ батареи
Платформа, мм	220x150

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Ваши выгоды от приобретения данного товара

Усреднение показаний	Взвешивание нестабильных грузов, можно взвешивать емкости с жидкостью и получать точный результат
Платформа и корпус из нержавеющей стали	Не подвержена коррозии и подходит для пищевого прома
Уменьшенные габаритные размеры	Благодаря компактности занимают мало места
ЖК-дисплей	Да
Комбинированное питание	Питание автономное и от сети
Автоматическое отключение при длительных перерывах в работе	Экономия заряда батареи

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Дополнительные технические характеристики CAS PW-II

Модель	PW-II-2H	PW-II-5H	PW-II-10H
Наибольший предел взвешивания, кг	2	5	10
Наименьший предел взвешивания, г	20d		
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г	0,5	1	2
Питание	От сети: 220±10% В, 50±1Гц; батареи: 6 x 1,5 В (AA)		
Потребляемая мощность, Вт	0,25		
Диапазон уравнивания тары, кг	1	2,5	5
Число знаков индикатора	6		
Диапазон рабочих температур, °C	-10 ~ +40		
Тип дисплея	Жидкокристаллический		
Габариты, мм	239 × 227 × 66		
Размеры платформы, мм	220 × 150		

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Масса, кг, не более	1,5
---------------------	-----

Габариты с упаковкой, мм	285 x 305 x 110
--------------------------	-----------------

Масса с упаковкой, кг, не более	2,7
---------------------------------	-----

Весогабаритные характеристики Весы электронные PW-10H

Модель	Объем (м3)	Вес (кг)
Весы электронные PW-10H	0.01	2.7

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Документация

Инструкции, сертификаты, методики проверки, официальные письма

[Руководство по эксплуатации PW](#)

[Сертификат на SW, PW, AD, PDSII](#)

[Описание типа CAS SW, PW, AD, PDSII](#)

[Свидетельство об утверждении типа СИ](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Характеристики CAS Весы электронные PW-10H

Модель	Весы электронные PW-10H
НмПВ, г	40
НПВ, кг	10
d, г	2
Дисплей	ЖК
Питание	220В+ батареи
Платформа, мм	220x150
Усреднение показаний	Взвешивание нестабильных грузов, можно взвешивать емкости с жидкостью и получать точный результат
Комбинированное питание	Питание автономное и от сети
ЖК-дисплей	Да
Платформа и корпус из нержавеющей стали	Не подвержена коррозии и подходит для пищевого
Уменьшенные габаритные размеры	Благодаря компактности занимают мало места
Автоматическое отключение при длительных перерывах в работе	Экономия заряда батареи

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Фото CAS Весы электронные PW-10H



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>