

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Полные характеристики, описание и фото на CAS Тензодатчик CC-1T (1тонна) (CAS-2664)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Оглавление

Описание CAS-2664

Характеристики товара

Фото CAS-2664

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Описание CAS Тензодатчик СС-1Т (1тонна)

Номинальная нагрузка (т) 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1,

Применение: Весы бункерные, для взвешивания емкостей

Класс защиты: IP 67

Материал: сталь

Особенности конструкции:

СС - тензодатчик на сжатие,

СТ - тензодатчик на растяжение;

- герметичность.

Кабель: 4 м, 4-жильный с экранирующей оплеткой и изоляционной оболочкой из полиуретана;

Материал: Конструкционная сталь;

Технические характеристики

Модель	Тензодатчик СС-1Т (1тонна)
НПВ, кг	1000
Материал	С
Влагозащита	IP67
Диапазон t°C	от -20 до +80

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Ваши выгоды от приобретения данного товара

Класс защиты IP67	Допускается кратковременное погружение на глубину до 1м
Компенсированный диапазон температур от -10 до +40°C	В рамках данного диапазона работает компенсирующее термосопротивление, которое гарантирует линейность данных
Рабочий диапазон температур от -20 до +80°C	Датчик может работать при данных температурах
Длина кабеля 4м	На это расстояние можно отдалить тензодатчик от индикатора
4-х проводной кабель с экранирующей оплеткой	Классика тензометрии, обеспечивает простую и надежную работу оборудования
Изоляционная оболочка кабеля из ПВХ	Самый экономный вариант, в тоже время оболочка достаточно эластична. Отлично подходит при умеренных механических нагрузках

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Дополнительные технические характеристики Тензодатчик CAS CC

Характеристики	CC	
Наибольший предел взвешивания, г	500 кг, 1, 2, 3, 5, 10, 20	
Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В	3,0 ± 0,003	
Диапазон значения нуля, мВ/В	0 ± 0,03	
Суммарная ошибка, %	0,02	0,05
Повторяемость, %	0,01	0,02
Ползучесть (30 мин.), %	0,03	0,03
Температурный дрейф, %/10°C		
Нуля	0,03	0,03
Сигнала	0,03	0,03
Напряжение возбуждения, В		
Рекомендуемое	10	
Максимальное	15	
Сопротивление, Ом		
Входное	350 ± 3,5	
Выходное	350 ± 3,5	
Изоляции	>2000	

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Безопасная перегрузка, % НПВ	150
Компенсируемый диапазон температур, °C	-10 до +40
Рабочий диапазон температур, °C	-20 до +80

Модификация	Max	A	B	C	D	E	F	G	H
CC-20, 50,100, 200, 200, CC-1	20, 50, 100, 200, 500 кг, 1 т	115	89	6	115	2	M12×1,25	34	38
CC-2, CC-3, CC-5	2, 3, 5 т	148	89	9	115	2	M24×2,0	55	38
CC-10	10 т	215	127	12	152	2	M39×2,0	75	38
CC-20	20 т	290	165	15	193	2	M50×2,0	80	38

Монтаж тензодатчиков на сжатие / растяжение-сжатие

Монтаж тензодатчиков серии CC

Max	Нижняя пластина	Верхняя пластина	Нагрузочный болт	A	B
50, 100, 200, 500 кг, 1 т	MPCC-1	LPCC-1	LBCC-1	M8	MPT-1
2, 3, 5 т	MPCC-2	LPCC-2	LBCC-2	M12	MPT-2
10 т	MPCC-3	LPCC-3	LBCC-3	M14	MPT-3
20 т	MPCC-4	LPCC-4	LBCC-4	M14	MPT-4

Весогабаритные характеристики Тензодатчик CC-1Т (1тонна)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Модель	Объем (м3)	Вес (кг)
Тензодатчик СС-1Т (1тонна)	0.005	2.2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Характеристики CAS Тензодатчик СС-1Т (1тонна)

Модель	Тензодатчик СС-1Т (1тонна)
НПВ, кг	1000
Материал	С
Влагозащита	IP67
Диапазон t°C	от -20 до +80
Компенсированный диапазон температур от -10 до +40°C	В рамках данного диапазона работает компенсирующее термосопротивление, которое гарантирует линейность данных
4-х проводной кабель с экранирующей оплеткой	Классика тензометрии, обеспечивает простую и надежную работу оборудования
Класс защиты IP67	Допускается кратковременное погружение на глубину до 1м
Рабочий диапазон температур от -20 до +80°C	Датчик может работать при данных температурах
Изоляционная оболочка кабеля из ПВХ	Самый экономный вариант, в тоже время оболочка достаточно эластична. Отлично подходит при умеренных механических нагрузках
Длина кабеля 4м	На это расстояние можно отдалить тензодатчик от индикатора

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Фото CAS Тензодатчик CC-1T (1тонна)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>