

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Полные характеристики, описание и фото на CAS Тензодатчик WBK-25_D (CAS-2698)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Оглавление

Описание CAS-2698

Характеристики товара

Фото CAS-2698

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Описание CAS Тензодатчик WBK-25_D

Датчик двухопорный цифровой

Применение: автомобильные и весы для взвешивания грузов большой массы

Номинальная нагрузка (т) 10, 20, 25, 30

Компоненты из нержавеющей стали

Класс защиты IP68. Полностью герметичное исполнение

Функция самодиагностики (мониторинг работы и отслеживание ошибок)

Программное обеспечение для работы с компьютером (DLC-Works)

Технические характеристики

Модель	Тензодатчик WBK-25_D
НПВ, кг	25000
Материал	HeC
Влагозащита	IP68
Диапазон t°C	от -30 до +60

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Ваши выгоды от приобретения данного товара

Передача данных на большие расстояния	Можно данные передавать на расстояние до 1км
Более простое сведение по углам	Достаточно один раз положить калибровочную гирю
Легкая и быстрая диагностика	На индикаторе видно, какой датчик не откликается или перегружен
Помехозащищенность	Ни погодные условия, ни электрические сети или прочее не повлияют на передачу данных
Класс защиты IP68	Устройство может работать в погружённом режиме более 30 мин
Компенсированный диапазон температур от -10 до +40°C	В рамках данного диапазона работает компенсирующее термосопротивление, которое гарантирует линейность данных
Рабочий диапазон температур от -30 до +60°C	Датчик может работать при данных температурах
Длина кабеля 10м	На это расстояние можно отдалить тензодатчик от индикатора
4-х проводной кабель с экранирующей оплеткой	Эластичная даже при низких температурах, устойчива к истиранию и механическому воздействию - лучший вариант для наружной прокладки кабеля
Лазерная маркировка датчиков CAS	Позволит идентифицировать датчик спустя длительный период эксплуатации

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Дополнительные технические характеристики Тензодатчик CAS WBK-D

Характеристики	Ед. измерения	Значения
Номинальная грузоподъемность (Н.Н.)	тонны	10, 20, 25, 30
Максимальное количество межповерочных интервалов (n)		4 000
Номинальный выход (Н.В.)	импульсы счета	300 000
Баланс нуля	импульсы счета	±300
Нелинейность	% Н.В.	<0,015
Гистерезис	% Н.В.	<0,015
Суммарная погрешность	% Н.В.	<0,015
Воспроизводимость	% Н.В.	<0,01
Ползучесть за 30 мин	% Н.В.	<0,017
Влияние температуры на		

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Нулевое значение	% Н.В./10 °C	0,014
Выходное значение	% Н.В./10 °C	0,011
Компенсированный диапазон температур	°C	-10 до +40
Диапазон рабочих температур	°C	-30 до +60
Напряжение возбуждения		
Минимальное	В	6
Рекомендованное	В	9
Максимальное	В	24
Сопротивление изоляции	МОм	>2 000
Безопасная перегрузка	% Н.Г.	150
Материал	Нержавеющая сталь	

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Класс защиты		IP68
Связь		RS485 (2-проводной)
Скорость передачи данных	кбит/с	19,2
Максимальная длина передающего кабеля	м	1 000
Время прогрева при холодном запуске	мин	15
Скорость передачи данных асинхронного интерфейса	боды	9 600 ~ 115 200
Количество ID адресов		Максимум 32
Вес (брутто) с кабелем, приблизительно	кг	2,8

Весогабаритные характеристики Тензодатчик WBK-25_D

Модель	Объем (м3)	Вес (кг)
Тензодатчик WBK-25_D	0.026	4.5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Документация

Инструкции, сертификаты, методики проверки, официальные письма

[Сертификат на WBK-D](#)

[Описание типа CAS WBK-D](#)

[Свидетельство об утверждении типа СИ](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Характеристики CAS Тензодатчик WBK-25_D

Модель	Тензодатчик WBK-25_D
НПВ, кг	25000
Материал	HeC
Влагозащита	IP68
Диапазон t°C	от -30 до +60
Компенсированный диапазон температур от -10 до +40°C	В рамках данного диапазона работает компенсирующее термосопротивление, которое гарантирует линейность данных
4-х проводной кабель с экранирующей оплеткой	Эластичная даже при низких температурах, устойчива к истиранию и механическому воздействию - лучший вариант для наружной прокладки кабеля
Длина кабеля 10м	На это расстояние можно отдалить тензодатчик от индикатора
Класс защиты IP68	Устройство может работать в погружённом режиме более 30 мин
Лазерная маркировка датчиков CAS	Позволит идентифицировать датчик спустя длительный периодэксплуатации
Передача данных на большие расстояния	Можно данные передавать на расстояние до 1км
Более простое сведение по углам	Достаточно один раз положить калибровочную гирю
Легкая и быстрая диагностика	На индикаторе видно, какой датчик не откликается или перегружен
Помехозащищенность	Ни погодные условия, ни электрические сети или прочее не повлияют на передачу данных

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Рабочий диапазон температур от -30 до +60°C

Датчик может работать при данных температурах

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Фото CAS Тензодатчик WBK-25_D



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>