

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Полные характеристики, описание и фото на CAS Индикатор CI-2001A с RS-232C (CAS-3247)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Оглавление

Описание CAS-3247

Характеристики товара

Фото CAS-3247

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Описание CAS Индикатор CI-2001A с RS-232C

Компактный простой индикатор для платформенных, напольных, паллетных весов

Подключение до 6 датчиков (5В, 350Ω), чувствительность 2μV/d, установка нуля в пределах 0.05~5мВ, внешняя разрешающая способность до 1/5000, скорость АЦП 10Гц, RS-232, 6-разрядный светодиодный дисплей.

Технические характеристики

Модель	Индикатор CAS CI-2001A с RS-232C
Дисплей	СД
Интерфейс	RS-232
Количество тензодатчиков	до 6

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Ваши выгоды от приобретения данного товара

СД дисплей (светодиодный дисплей)	Показания хорошо видны при слабом освещении, низкое энергопотребление, что обеспечивает длительную автономную работу
Наличие интерфейса RS-232	Для передачи данных на ПК, дублирующий дисплей и др.
Количество подключаемых тензодатчиков = 6 (при условии сопротивления тензодатчика 350Ω)	Индикатор подходит для работы с 6 тензодатчиками
Усреднение показаний нестабильных грузов	Можно взвешивать емкости с жидкостью, животных, или проводить взвешивания в условиях вибрационных нагрузок на производстве
Функция диагностики	Есть возможность проверить работоспособность клавиш, дисплея, интерфейса и пр.
Настенное крепление	Есть возможность установить индикатор на стену
Запоминание показаний при отключении питания	При повторном включении индикатора данные остаются на дисплее

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Дополнительные технические характеристики CAS CI-2001A

- компактный и простой индикатор;
- питание от адаптера или от внешней батареи (6-12 В);
- экранированный от радио- и электромагнитных волн;
- возможность монтажа в стену;
- вес брутто, нетто, тары;
- функция суммирования измерений;
- последовательный интерфейс RS-232;

Характеристики	CI-2001A	CI-2001AS
Чувствительность	2, $\mu V/d$	
Возможности подключения тензодатчиков	8 × 350 Ω	
Питание подключаемых тензодатчиков	5 В	
Предел установки нуля	0,05 ~ 5 мВ	
Внешняя разрешающая способность	1/5000	
Внутренняя разрешающая способность	1/200000	
Скорость АЦП	10 Гц	
Порты	RS-232	
Дисплей	светодиодный, 6-разрядный	
Рабочий диапазон температур	-10 ~ +40 °С	
Габариты	186 × 58 × 85 мм	210 × 54 × 130 мм
Масса	0,5 кг	1,6 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

аксессуары и опции

- Плата Ethernet внешняя/внутренняя (в зависимости от модели).

Весогабаритные характеристики Индикатор CAS CI-2001A с RS-232C

Модель	Объем (м3)	Вес (кг)
Индикатор CAS CI-2001A с RS-232C	0.014	2.6

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Документация

Инструкции, сертификаты, методики проверки, официальные письма

[Руководство по эксплуатации CI2001A](#)

[Сертификат на CI, BI, PDI, NT](#)

[Описание типа CAS CI, BI, NT, PDI](#)

[Свидетельство об утверждении типа СИ](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Характеристики CAS Индикатор CI-2001A с RS-232C

Модель	Индикатор CAS CI-2001A с RS-232C
Дисплей	СД
Интерфейс	RS-232
Количество тензодатчиков	до 6
Наличие интерфейса RS-232	Для передачи данных на ПК, дублирующий дисплей и др.
Функция диагностики	Есть возможность проверить работоспособность клавиш, дисплея, интерфейса и пр.
Запоминание показаний при отключении питания	При повторном включении индикатора данные остаются на дисплее
Усреднение показаний нестабильных грузов	Можно взвешивать емкости с жидкостью, животных, или проводить взвешивания в условиях вибрационных нагрузок на производстве
СД дисплей (светодиодный дисплей)	Показания хорошо видны при слабом освещении, низкое энергопотребление, что обеспечивает длительную автономную работу
Количество подключаемых тензодатчиков = 6 (при условии сопротивления тензодатчика 350Ω)	Индикатор подходит для работы с 6 тензодатчиками
Настенное крепление	Есть возможность установить индикатор на стену

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Фото CAS Индикатор CI-2001A с RS-232C



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>