

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Полные характеристики, описание и фото на CAS Индикатор CI-200A (CAS-3250)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Оглавление

Описание CAS-3250

Характеристики товара

Фото CAS-3250

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Описание CAS Индикатор CI-200A

Индикатор CI-200A — устройство для отображения веса с шестизначным светодиодным дисплеем высотой 25 мм, выполненным из прочного пластика и защищённым по стандарту IP67. Индикатор можно удобно установить на стене или стойке. Он поддерживает различные режимы работы: простое взвешивание, взвешивание нестабильных объектов (например, животных), счётный, процентный и суммирующий режимы. Также предусмотрена возможность подключения внешнего дисплея и использования идентификаторов товаров. Интерфейс RS-232 обеспечивает лёгкую интеграцию с другими устройствами. Питание осуществляется как от сети, так и от аккумулятора.

Технические характеристики

Модель	Индикатор CAS CI-200A
Дисплей	СД
Интерфейс	RS-232
Количество тензодатчиков	до 8

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Ваши выгоды от приобретения данного товара

СД дисплей (светодиодный дисплей)	Показания хорошо видны при слабом освещении, низкое энергопотребление, что обеспечивает длительную автономную работу
Наличие интерфейса RS-232	Для передачи данных на ПК, дублирующий дисплей и др.
Количество подключаемых тензодатчиков = 8 (при условии сопротивления тензодатчика 350Ω)	Индикатор подходит для работы с 8 тензодатчиками
Счетный режим	Возможность подсчета количества одинаковых деталей
Усреднение показаний нестабильных грузов	Можно взвешивать емкости с жидкостью, животных, или проводить взвешивания в условиях вибрационных нагрузок на производстве
Использование ID товаров	ID товара хранится в памяти индикатора. При передаче данных на ПК, принтер или для формирования отчетов необходим ID, чтобы идентифицировать взвешивания по товарам.
Ввод тары с клавиатуры	Если вес тары заранее известен, то его можно ввести с клавиатуры индикатора без установки пустой тары на весы
Функция диагностики	Есть возможность проверить работоспособность клавиш, дисплея, интерфейса и пр.
Настенное крепление и крепление на стойку	Для удобства можно закрепить индикатор на стене или на вертикальной стойке
Работа от перезаряжаемых аккумуляторов/адаптера	Есть возможность использовать удаленно от сетевого источника питания
Автоматическое отключение	Экономия электроэнергии и заряда батареи
Запоминание показаний при отключении питания	При повторном включении индикатора данные остаются на дисплее

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Дополнительные технические характеристики CAS CI-200A

Характеристики	CI-200A / CI-201A
Чувствительность, $\mu V/d$	2
Возможности подключения тензодатчиков	8 ×
Предел установки нуля, mV	0 ~ 2
Внешняя разрешающая способность	1/10000 (версия OIML)
Внутренняя разрешающая способность	1/520000
Скорость АЦП, Гц	80
Класс точности весов, в которых используется устройство	III (средний)
Дисплей	светодиодный (высота - 25 мм)
Диапазон рабочих температур, °C	-10 ~ +40
Питание	Комбинированное: от сети / от аккумуляторной батареи (6В)
Интерфейсы	RS-232; RS-422/RS-485 - устанавливаются опционально
Габариты, $B \times Ш \times Г$, мм	139 × 206 × 92 (без крепления на стену)
Масса, кг	1,3

Размеры весовых терминалов CAS CI-200A/CI-201A

Весогабаритные характеристики Индикатор CAS CI-200A

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Модель	Объем (м3)	Вес (кг)
Индикатор CAS CI-200A	0.025	5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Документация

Инструкции, сертификаты, методики проверки, официальные письма

[Руководство по эксплуатации CI200](#)

[Сертификат на CI, BI, PDI, NT](#)

[Описание типа CAS CI, BI, NT, PDI](#)

[Свидетельство об утверждении типа СИ](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Характеристики CAS Индикатор CI-200A

Модель	Индикатор CAS CI-200A
Дисплей	СД
Счетный режим	Возможность подсчета количества одинаковых деталей
Интерфейс	RS-232
Количество тензодатчиков	до 8
Наличие интерфейса RS-232	Для передачи данных на ПК, дублирующий дисплей и др.
Количество подключаемых тензодатчиков = 8 (при условии сопротивления тензодатчика 350Ω)	Индикатор подходит для работы с 8 тензодатчиками
Ввод тары с клавиатуры	Если вес тары заранее известен, то его можно ввести с клавиатуры индикатора без установки пустой тары на весы
Функция диагностики	Есть возможность проверить работоспособность клавиш, дисплея, интерфейса и пр.
Запоминание показаний при отключении питания	При повторном включении индикатора данные остаются на дисплее
Усреднение показаний нестабильных грузов	Можно взвешивать емкости с жидкостью, животных, или проводить взвешивания в условиях вибрационных нагрузок на производстве
Использование ID товаров	ID товара хранится в памяти индикатора. При передаче данных на ПК, принтер или для формирования отчетов необходим ID, чтобы идентифицировать взвешивания по товарам.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

СД дисплей (светодиодный дисплей)

Показания хорошо видны при слабом освещении, низкое энергопотребление, что обеспечивает длительную автономную работу

Настенное крепление и крепление на стойку

Для удобства можно закрепить индикатор на стене или на вертикальной стойке

Работа от перезаряжаемых аккумуляторов/адаптера

Есть возможность использовать удаленно от сетевого источника питания

Автоматическое отключение

Экономия электроэнергии и заряда батареи

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Фото CAS Индикатор CI-200A



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>