

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Полные характеристики, описание и фото на CAS Индикатор CI-201A (CAS-3251)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Оглавление

Описание CAS-3251

Характеристики товара

Фото CAS-3251

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Описание CAS Индикатор CI-201A

Для напольных и платформенных весов.

- Подключение до 8-ми датчиков, внешняя разрешающая способность: до 10 000 (по стандарту OIML) или до 30 000.
- Частота АЦП до 80 Гц
- Запоминание показаний при отключении питания
- Интерфейс RS-232
- Счетный режим. Режим взвешивания в процентах
- Режим дозирования

Цифровые весовые индикаторы CAS CI-200A - это компактные весовые терминалы с высоким разрешением, которые поддерживают как 6-и, так и 4-х проводные CAS CI-201A, а также предоставляют пользователю/оператору возможность управления через консольную панель персонального компьютера.

Серия весовых индикаторов CAS CI-200 используются в целом ряде весовых приложений, где требуется внесение дополнительной гибкости, а именно возможность ручной настройки функций через числовую клавишную панель. Благодаря выбору источника питания, индикаторы CAS CI-200A мобильны и, таким образом, идеально подходят для условий эксплуатации, где электрическая розетка не всегда в ближайшей доступности или имеющийся источник питания не достаточно стабилен. В серию CAS CI-200 входят два индикатора:

CAS CI-200A - весовой индикаторы в пластиковом корпусе со светодиодным дисплеем

CAS CI-201A - весовой индикаторы в пластиковом корпусе с жидкокристаллическим дисплеем и дополнительными возможностями

- Подключение до 8 датчиков;
- Высокое разрешение;
- Высокая скорость работы АЦП (до 80Гц);
- Два режима калибровки - простой и расширенный;
- Запоминание показаний при непредвиденном отключении питания;
- Интерфейс RS-232;
- Режим суммирования;
- Режим дозирования
- Счётный режим, режим взвешивания в процентах

Технические характеристики

Модель	Индикатор CAS CI-201A
Дисплей	ЖК

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Интерфейс

RS-232

Количество тензодатчиков

до 8

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Ваши выгоды от приобретения данного товара

ЖК дисплей (жидкокристаллический дисплей)	Низкое энергопотребление, что обеспечивает длительную автономную работу
Наличие интерфейса RS-232	Для передачи данных на ПК, дублирующий дисплей и др.
Количество подключаемых тензодатчиков = 8 (при условии сопротивления тензодатчика 350Ω)	Индикатор подходит для работы с 8 тензодатчиками
Усреднение показаний нестабильных грузов	Можно взвешивать емкости с жидкостью, животных, или проводить взвешивания в условиях вибрационных нагрузок на производстве
Ввод тары с клавиатуры	Если вес тары заранее известен, то его можно ввести с клавиатуры индикатора без установки пустой тары на весы
Функция диагностики	Есть возможность проверить работоспособность клавиш, дисплея, интерфейса и пр.
Настенное крепление и крепление на стойку	Для удобства можно закрепить индикатор на стене или на вертикальной стойке
Работа от перезаряжаемых аккумуляторов/адаптера	Есть возможность использовать удаленно от сетевого источника питания
Автоматическое отключение	Экономия электроэнергии и заряда батареи
Запоминание показаний при отключении питания	При повторном включении индикатора данные остаются на дисплее

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Дополнительные технические характеристики CAS CI-201A

Характеристики	CI-201A
Чувствительность, $\mu V/d$	2
Возможности подключения тензодатчиков	8 ×
Предел установки нуля, mV	0 ~ 2
Внешняя разрешающая способность	1/10000 (версия OIML)
Внутренняя разрешающая способность	1/520000
Скорость АЦП, Гц	80
Класс точности весов, в которых используется устройство	III (средний)
Дисплей	жидкокристаллический (высота - 24 мм)
Диапазон рабочих температур, °C	-10 ~ +40
Питание	Комбинированное: от сети / от аккумуляторной батареи (6В)
Интерфейсы	RS-232; RS-422/RS-485 - устанавливаются опционально
Габариты, $B \times Ш \times Г$, мм	139 × 206 × 92 (без крепления на стену)
Масса, кг	1,3

Размеры весовых терминалов CAS CI-200A/CI-201A

Весогабаритные характеристики Индикатор CAS CI-201A

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Модель	Объем (м3)	Вес (кг)
Индикатор CAS CI-201A	0.025	3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Документация

Инструкции, сертификаты, методики проверки, официальные письма

[Руководство по эксплуатации CI200](#)

[Сертификат на CI, BI, PDI, NT](#)

[Описание типа CAS CI, BI, NT, PDI](#)

[Свидетельство об утверждении типа СИ](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Характеристики CAS Индикатор CI-201A

Модель	Индикатор CAS CI-201A
Дисплей	ЖК
Интерфейс	RS-232
Количество тензодатчиков	до 8
Наличие интерфейса RS-232	Для передачи данных на ПК, дублирующий дисплей и др.
Количество подключаемых тензодатчиков = 8 (при условии сопротивления тензодатчика 350Ω)	Индикатор подходит для работы с 8 тензодатчиками
Ввод тары с клавиатуры	Если вес тары заранее известен, то его можно ввести с клавиатуры индикатора без установки пустой тары на весы
Функция диагностики	Есть возможность проверить работоспособность клавиш, дисплея, интерфейса и пр.
Запоминание показаний при отключении питания	При повторном включении индикатора данные остаются на дисплее
Усреднение показаний нестабильных грузов	Можно взвешивать емкости с жидкостью, животных, или проводить взвешивания в условиях вибрационных нагрузок на производстве
Настенное крепление и крепление на стойку	Для удобства можно закрепить индикатор на стене или на вертикальной стойке
Работа от перезаряжаемых аккумуляторов/адаптера	Есть возможность использовать удаленно от сетевого источника питания
Автоматическое отключение	Экономия электроэнергии и заряда батареи

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

ЖК дисплей (жидкокристаллический дисплей)

Низкое энергопотребление, что обеспечивает длительную автономную работу

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Фото CAS Индикатор CI-201A



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>