

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Полные характеристики, описание и фото на CAS Индикатор CI-1560A (CAS-3501)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Оглавление

Описание CAS-3501

Характеристики товара

Фото CAS-3501

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Описание CAS Индикатор CI-1560A

CAS Индикатор CI-1560A — компактный и доступный весовой индикатор, идеально подходящий для платформенных весов и систем дозирования. Он обеспечивает высокую точность измерений и отличается надёжным качеством сборки.

Основные характеристики:

- 7-сегментный дисплей на 6 цифр для удобного отображения данных.
- Защита от радиочастотных и электромагнитных помех (класс IP 54).
- Возможность подключения до 8 датчиков (10 В DC, 300 мА).
- Простота настройки нуля и ввода массы тары с клавиатуры.
- Встроенный фильтр для компенсации вибраций и печать промежуточных и конечных результатов.

Особенности:

- Сохранение данных о времени и массе груза при отключении питания.
- Функция самодиагностики и отдельная юстировка нулевой точки.
- Однолинейное двухуровневое дозирование с 2 релейными входами и 4 выходами.
- Интерфейс RS-232 для подключения к другим устройствам.

Преимущества:

- Удобный интерфейс RS-232C.
- Гибкость в настройке релейных выходов и логики их работы.
- Подходит для различных приложений: платформенные весы, предельные весы и ручные дозаторы.

Ваши выгоды от приобретения данного товара

ВЛ дисплей (вакуумно-люминесцентный дисплей)

Яркий дисплей хорошо виден при слабом освещении и под острым углом обзора, также можно эксплуатировать в расширенном диапазоне рабочих температур

Наличие интерфейса RS-232

Для передачи данных на ПК, дублирующий дисплей и др.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Количество подключаемых тензодатчиков = 8 (при условии сопротивления тензодатчика 350Ω)	Индикатор подходит для работы с 8 тензодатчиками
Режим дозирования и предельный режим	Индикация/управление внешними устройствами при достижении определенного веса (дозирование), либо при попадании веса в определенный интервал (предельный режим)
Ввод тары с клавиатуры	Если вес тары заранее известен, то его можно ввести с клавиатуры индикатора без установки пустой тары на весы
Количество входящих реле 2 / выходящих 4	Входные реле для управления: напр., дублирование клавиатуры (тара, zero и пр.) Выходные реле для получения результата: напр., подключение световой, звуковой индикации, управление заслонками, шнеками и пр.
Функция диагностики	Есть возможность проверить работоспособность клавиш, дисплея, интерфейса и пр.
Экранирование от радиочастотных и электромагнитных помех	Наличие защиты от помех, влияющих на показания
Встраивание в Шкаф	Да
Запоминание показаний при отключении питания	При повторном включении индикатора данные остаются на дисплее

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Дополнительные технические характеристики CAS CI-1560

Характеристики	CI-1560A
Чувствительность	2, $\mu V/d$
Возможности подключения тензодатчиков	6 × 350 Ω
Питание подключаемых тензодатчиков	5В
Предел установки нуля	0,05 ~ 5мВ
Внешняя разрешающая способность	1/10000
Внутренняя разрешающая способность	1/130000
Скорость АЦП	10Гц
Порты	RS-232
Дисплей	ВЛ, 6-значный
Рабочий диапазон температур	-10 до +40°C
Габариты	110 × 148 × 66мм
Масса	1,5кг

аксессуары и опции

- Плата Ethernet внешняя/внутренняя (в зависимости от модели)

Весогабаритные характеристики Индикатор CAS CI-1560A

Модель	Объем (м3)	Вес (кг)
--------	------------	----------

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Индикатор CAS CI-1560A

0.013

1.6

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Документация

Инструкции, сертификаты, методики проверки, официальные письма

[Сертификат на CI, BI, PDI, NT](#)

[Руководство по эксплуатации CI1560A](#)

[Свидетельство об утверждении типа СИ](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Характеристики CAS Индикатор CI-1560A

Модель	Индикатор CAS CI-1560A
Дисплей	ВЛ
Интерфейс	RS-232
Количество тензодатчиков	до 8
ВЛ дисплей (вакуумно-люминесцентный дисплей)	Яркий дисплей хорошо виден при слабом освещении и под острым углом обзора, также можно эксплуатировать в расширенном диапазоне рабочих температур
Наличие интерфейса RS-232	Для передачи данных на ПК, дублирующий дисплей и др.
Количество подключаемых тензодатчиков = 8 (при условии сопротивления тензодатчика 350Ω)	Индикатор подходит для работы с 8 тензодатчиками
Режим дозирования и предельный режим	Индикация/управление внешними устройствами при достижении определенного веса (дозирование), либо при попадании веса в определенный интервал (предельный режим)
Ввод тары с клавиатуры	Если вес тары заранее известен, то его можно ввести с клавиатуры индикатора без установки пустой тары на весы
Количество входящих реле 2 / выходящих 4	Входные реле для управления: напр., дублирование клавиатуры (тара, zero и пр.) Выходные реле для получения результата: напр., подключение световой, звуковой индикации, управление заслонками, шнеками и пр.
Функция диагностики	Есть возможность проверить работоспособность клавиш, дисплея, интерфейса и пр.
Экранирование от радиочастотных и электромагнитных помех	Наличие защиты от помех, влияющих на показания

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Встраивание в Шкаф

Да

Запоминание показаний при отключении питания

При повторном включении индикатора данные остаются на дисплее

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Фото CAS Индикатор CI-1560A



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>